

会社名	株式会社Hスター	TEL	0123-26-1123	FAX	0123-26-2097
-----	----------	-----	--------------	-----	--------------

住所	北海道千歳市上長都1061-2
----	-----------------

取扱品目他
肥料散布機(ライムソーワ・有機マルチソーワ)堆肥糞尿散布・運搬機(マニユアスプレッタ・マニユアワゴン)
溝掘り機・サブソイラ・ディスクハロー・モータ・自走ロールベアラ

取扱商品のご案内



トラクター用車輪駆動タイプ
MLS1540
トラクター用PTO駆動タイプ
MLS/1583~2284・3060・3082
MLS/1593~2294(有機仕様)
特許・実用新案出願済

**より安全に、より使いやすく
より高精度な農業へ!**

シャッタ開度25段階

手動開閉タイプ

型式末尾:0または3



MLS 1883

トラクターキャビンに
当たっても逃げる
「フレキシブルレバー」

シャッタの開閉方式は2つの方式からお選び下さい!

電動開閉タイプ

型式末尾:2または4

シャッタ開度36段階

開閉スピード4.5倍(当社比)

開度はデジタル表示



コントロール
ボックス

肥料投入台
標準装備

有機仕様

MLS 2294



低水分有機肥料の散布ができる
MLS/1593・1594・1893・1894・2293・2294“有機仕様”登場。



FASB2
FASB2-OS

**20~30馬力の
低馬力トラクターでも
作業ができます!!**

硬い耕盤を破碎することにより、保水性 / 透排水性に優れた土壌を作ります。土壌が乾くと地下から必要な水分を吸い上げ、水分過多となると余分な水分を地下へと排出します。



日農工Sヒッチ対応

**ナイフ取付間隔は
700~1400mm。**

※オプションでウィングを外して簡易暗渠を作る
φ75mm または φ90mm の「弾丸」を装着可能。

φ75mm 弾丸



φ90mm 弾丸



チゼル後部には、
ウィングを
標準装備。

**キャストースタンド
標準装備**

仕様

型式	ナイフ 本数	耕深 mm	機体寸法 mm			重量 kg	作業速度 km/時	ナイフ 取付間隔 mm	チゼル 後部	装着方法	適応 トラクター kW(PS)
			全長	全幅	全高						
FASB2	2	200~400	650	1830	1220	170	2~4	700~1400	ウィング 標準装備	3P直装I形 日農工OS	15~22 (20~30)
FASB2-OS						175					

※注意：オートヒッチは破損等の保障は致しません。 FASB2 に別売のオートヒッチユニット、APA1020-S を取付けることで、FASB2-OS になります。
※トラクターメーカーによっては、サブソイラは標準ヒッチ用のままで OS ヒッチ対応が可能なものがあります。 ※全高寸法はスタンドを含んでいません。
※土壌条件によって適応トラクターは変わります。 ※写真・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。



ホームページは
こちらです



革新的農業で豊かな明日を!!

株式会社IHイスター

〒066-8555 北海道千歳市上長郡1061番地
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)24

ホームページアドレス <http://www.jhi-star.com>